

Cartuchos con Óxido de Etileno

Cartuchos con Óxido de Etileno

- Óxido de etileno de máxima pureza.
- Cartuchos de un solo uso: se descartan una vez terminado el ciclo de esterilización y de aireación.
- Garantizada acción bactericida, fungicida y virucida.
- Compatibilidad con diversos esterilizadores existentes en el mercado.

CÓDIGO	MEDIDAS (mm)		CAPACIDAD	
	Diámetro	Altura	Gramos	Onzas
BL-07	25	85	10	0,36
BL-15	25	85	15	0,53
BL-25	25	105	30	1,06
BL-50	35	105	50	1,77
BL-67	35	105	67	2,37
BX-100	38	165	100	3,52
BX-134	38	165	127	4,48
BX-250	65	260	250	8,82
BQ-70	35	140	70	2,47
BQ-120	50	133	120	4,24
BQ-130	50	133	130	4,59
BQ-200	50	174	200	7,06
BQ-230	50	174	230	8,12



Biolene ha registrado su Planta de Producción y Cartuchos metálicos ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).



Productos fabricados en Argentina

Dirección:
Constitución 2610
(C1254AAR)
Buenos Aires
Argentina

Teléfono:
(+54 11) 4308.4963

Fax:
(+54 11) 4941.0346

e-mail:
info@biolene.com
ventas@biolene.com

www.biolene.com

Sistema de Gestión de la Calidad



CERTIFICADO según normas ISO 9001:2000



BIOLENE®
ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO